

GARAGEDEURAANDRIJVING

Geleverd met motorsturing en ingebouwde ontvanger

JIM



Riem en slede die functioneren op een laag geluidsniveau



Snel een eenvoudig te gebruiken ontgrendelingssysteem



Inclusief motorsturing en ontvanger



- 24 Vdc zelf-vergrendelende elektromechanische garagedeuropener
- De motorsturing is voorzien van ingebouwde Encoder voor het detecteren van obstakels
- Regelbare slag instelbaar door mechanische eindstoppen
- Ingebouwde energiezuinige verlichting
- Blijvende werking bij stroomuitval gegarandeerd door het plaatsen van een batterij back-up systeem, in te bouwen in de motor
- zelf-lerende eindschakelaars

Beschikbare versies:

- JM.3: Motor met een kracht van 600 N
Elektronische motorsturing eenvoudig instelbaar met behulp van trimmer en dip switches
- JM.3ESA Motor met een trekkracht van 600 N
Elektronisch paneel met display en ESA SYSTEEM voor energiebesparing
Zelf-calibrerend systeem en berekening van de kracht door middel van dynamische instellingen
Toegangswachtwoord en kennisgeving van benodigd onderhoud
- JM.4ESA Motor met een trekkracht van 1200 N
Elektronisch paneel met display en ESA SYSTEEM voor energiebesparing
Zelf-calibrerend systeem en berekening van de kracht door middel van dynamische instellingen
Toegangswachtwoord en kennisgeving van benodigd onderhoud



**Exclusief rail,
dit moet apart bijbesteld worden
Inclusief 1 TO.GO2WV handzender**

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN



TECHNISCHE GEGEVENS	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
Voeding	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Motorvoeding	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Max. verbruik	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Verbruik in stand-by	-	8 mA	8 mA
Kracht	600 N	600 N	1200 N
Openingsnelheid	8,9 m/min	8,9 m/min	8,9 m/min
Gebruik	intensief gebruik	intensief gebruik	intensief gebruik
Beschermingsgraad	IP 40	IP 40	IP 40
Eindschakelaar	elektronisch met encoder	elektronisch met encoder	elektronisch met encoder
Bedrijfstemperatuur	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Max. deuropervlak	11 m² max.	11 m² max.	22 m² max.
Rail	PTC.3/OTCL.3/PTCL.4	PTC.3/OTCL.3/PTCL.4	PTC.4/PTCL.4
Ontvanger	ingebouwd	ingebouwd	ingebouwd
Gewicht	6,2 kg	6,2 kg	7,6 kg
Aantal per pallet	50	50	50

PTC.3

9667090

PTCL.3

9667093

PTC.4

9667091

PTCL.4

9667094

PTCL.4

9667092

AU.C25

9099021

JK.UL

9747065

JM.CBY

9760023



Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA)
2 delen van 1,5 mtr lang



Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA)
1 deel van 3 mtr lang



Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA)
2 delen van 1,5 mtr lang



Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 2,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA)
1 deel van 3 mtr lang



Voorgemonteerd rail met tandriem voor deuren tot 3,5 mtr hoog (voor JM.3/ESA en JM.4ESA)
2 delen van 2 mtr lang



Bevestigingsarm voor binnen de gevel draaiende deuren



Externe ontgrendeling met euro-profielcilinder inbouw



Accessoire voor motorsturing JM.3/ESA en JM.4ESA bestaande uit: batterijladerkaart, 1,2Ah batterijen met steun. Door deze kit te plaatsen is het mogelijk de automatisering te blijven gebruiken bij stroomuitval.

