

Belangrijkste kenmerken

- Enkele belknop met naamplaatje
- 110° groothoek 2MP HD-camera
- Ondersteuning IC-kaart (13,56 MHz)
- 3 indicatielampjes
- 2 Slotbediening (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- Sabotage alarm
- Uitbreidbaar (1*281SD-C60-2 + 3*E217W-2)

DNK-281SD-C60-2



Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: aluminium
- Voeding: Gevoed door binnenmonitor
- Stand-by vermogen: 1.5 W
- Nominaal vermogen: 3.5 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Kaart: IC-kaart (13,56 MHz)
- Vergrendelingsregeling: 2 (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK06
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 168 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p - 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht