

DNK-IPK03



Beschrijving

Omarm veiligheid met een simpele aanraking. DNAKE IP Video Intercomkit is een complete oplossing die bestaat uit een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe IP intercomkit is direct klaar voor gebruik en vereist geen speciale programmering. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met DNAKE IP Video IntercomKit!

Belangrijkste eigenschappen

- Plug & Play
- Gebruiksvriendelijke interface
- Standaard PoE
- Bellen met één druk op de knop
- Ontgrendeling op afstand
- CCTV-integratie

Verpakkigseigenschappen

- Inhoud:
 - DNAKE IPK03 (Voedingsadapter niet meegeleverd)
 - Steun
 - Schroeven Kit
 - Gebruikershandleiding



Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch capacitief aanraakscherm
- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteunt SIP 2.0 protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Eenvoudige integratie met liftbesturingssysteem
- Ondersteuning voor het monitoren van 8 IP-camera's

DNK-E216



Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- RS485: 1
- Vermogen: 1 (12V/100mA)
- Ingang deurbel: 8 (gebruik een willekeurige alarmingang)
- Alarm ingang: 8
- Installatie: Opbouwmontage/ Desktop
- Afmeting: 195 x 130 x 14.5mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8Ω / 1 W

Video

- Video Codec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP



Belangrijkste kenmerken

DNK-S212

- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteuning IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart
- 3 indicatielampjes
- 2 ondersteunde relais
- Sabotage alarm



Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: aluminium
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3,5 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Deuringang: IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart
- Resetknop: 1
- RS485 Port: 1
- Relais uit: 2
- Invoer: 2
- IP / IK classificatie: IP65 / IK07
- Installatie: Opbouwmontage
- Opbouw Afm: 168 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C

- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Video Codec: H.264
- Video Resolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p – 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

Netwerk

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

