

DNAKE IPK07W



Gebruiksaanwijzing

Veiligheid binnen handbereik. De DNAKE IP-video-intercomset is een complete oplossing met een deurstation, een binnenmonitor en bevestigingsaccessoires. Het is heel eenvoudig in gebruik door de stapsgewijze installatiewizard te volgen. Verhoog de veiligheid in huis en geniet van meer gemak met de DNAKE IP-video-intercomset!

Belangrijkste kenmerken

- Plug & Play
- Gebruiksvriendelijke interface
- Standaard PoE
- IK07 & IP65
- Meerdere ontgrendelingsmethoden (kaart, tijdelijke sleutel, QR-code, app, binnenmonitor)
- Alarmmeldingen controleren via de app
- CCTV-integratie
- Uitbreidbaar tot 2 deurstations, 6 binnenmonitoren

Kenmerken van de verpakking

- Inhoud van het pakket:
 - E217W (set) + S212 (set)
 - Beugels: 2 stuks (binnenmonitor en deurstation)
 - POE-switch: 1 stuk
 - Sleutelhangers: 4 stuks
 - Schroefset
 - Gebruikershandleiding
- Aantal/doos: 6 stuks
- N.W/ST: 2,35 kg
- Bruto gewicht/doos: 14,7 kg
- Afmetingen verpakking: 280 x 235 x 90 mm
- Afmetingen doos: 625 x 300 x 260 mm



DNAKE E217W (KIT)



Belangrijkste kenmerken

- 7-inch capacitief touchscreen
- Aangedreven door PoE of DC12V
- Ondersteunt Wi-Fi
- Ondersteunt het SIP 2.0-protocol, eenvoudige integratie met andere SIP-apparaten
- Ondersteuning voor monitoring van 8 IP-camera's
- Ondersteuning TF-kaart

Fysiek

- Voorpaneel: kunststof
- Systeem: Linux
- RAM: 128 MB
- ROM: 128 MB
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-byvermogen: 2 W
- Nominaal vermogen: 9 W
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n,@2.4GHz
- Ethernet-poort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- TF-kaartsleuf: 1
- RS485: 1
- Uitgangsvermogen: 1 (12 V/100 mA)
- Deurbel-ingang: 8 (gebruik een willekeurige alarminvoerpoort)
- Alarmingang: 8
- Installatie: Opbouwmontage / Bureau
- Afmetingen: 195 x 130 x 14,5 mm
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot +70 °C
- Luchtvochtigheid bij gebruik: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

- Scherm: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief touchscreen
- Resolutie: 1024 x 600

Audio

- Audio-codec: G.711
- Echonderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 8 Ω / 1 W

Video

- Videocodec: H.264

Netwerk

- Protocol: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP



Belangrijkste kenmerken

- Voeding via PoE of netadapter (12 V DC/2 A)
- Ondersteunt IC-kaart (13,56 MHz) & ID-kaart (125 kHz), tijdelijke sleutel, QR-code
- 3 indicatielampjes
- Ondersteuning voor 2 relais
- Sabotagealarm

DNAKE S212 (KIT)



Fysiek

- Voorpaneel: aluminium
- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-byvermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3,5 W
- Camera: 2 MP, CMOS
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- Ethernet-poort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Toegang: IC-kaart (13,56 MHz) & ID-kaart (125 kHz), tijdelijke sleutel, QR-code
- Resetknop: 1
- RS485-poort: 1
- Relaisuitgang: 2
- Ingang: 2
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK07
- Meerdere installaties: Opbouwmontage (standaardbeugel), inbouwmontage (optioneel)
- Opbouwmontage DIM:
 - Beugel: 168 x 88 x 34 mm
 - Aluminium regenkap (RH10): 173,5 x 94 x 53 mm
 - Aluminium regenkap (RH11): 174 x 94 x 66 mm
 - Roestvrijstalen regenkap (RH14): 173 x 89 x 64,5 mm
 - Roestvrijstalen regenkap (RH01): 179 x 92,8 x 50,5 mm
- Inbouwmontage Afmetingen: 120 × 210 × 48 mm
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +55 °C
- Opslagtemperatuur: -40 °C tot +70 °C
- Luchtvochtigheid bij gebruik: 10% tot 90% (niet-condenserend)



Audio

- Audio-codec: G.711
- Echonderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: Ingebouwde luidspreker

Netwerk

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110° (H) / 60° (V) / 125° (D)
- Max. beeldoverdrachtssnelheid: 720p – 25 fps
- Lichtcompensatie: wit LED-licht

