

Beschrijving

DNAKE S414 biedt een geïntegreerde beveiligingsoplossing. Het stelt de gebruiker in staat om de deur te openen door middel van gezichtsherkenning met levendigheidetectie, IC- en ID-kaart, pincode, BT, QR-code. Het maakt ook eenvoudig videobellen mogelijk met de binnenpost en mobiele app, voor een comfortabel en veilig leven.

Belangrijkste kenmerken

- 4,3-inch capacitief aanraakscherm met IPS LCD-scherm
- 2 uitgangsrelais voor deursloten
- 2MP HD dubbele camera's met automatische verlichting
- Ondersteunt WDR-technologie om de donkere gebieden lichter en de overbelichte delen van het beeld donkerder te maken
- Ondersteunt 20.000 gebruikers, 20.000 gezichten en 60.000 kaarten
- Sabotagealarm

Fysiek

- Systeem: Android 10
- RAM: 1 GB
- ROM: 8 GB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: PoE (802.3at) of DC 12V/2A
- Camera: 2MP CMOS, Dual Cam, WDR
- IR Sensor: Ondersteuning
- Wiegand Poort: Ondersteuning
- Ethernetpoort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Bluetooth: Support BLE 5.0
- TF-kaartsleuf: 1
- Deurinvoer: Gezicht, IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart, Pincode, QR-code, Bluetooth
- Resetknop: 1
- RS485 Poort: 1
- Relais uit: 2
- Ingangen: 4
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK08
- Installatie: Opbouwmontage
- Opbouw Afm: 176*85*29,5 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
-

DNAKE S414



Datasheet

Display

- Display: 4.3-inch IPS LCD
- Resolutie: 480x272

Netwerk

- Protocol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-Onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Luidspreker: 4Ω / 2W

Video

- Video-codec: H.264
- Videoresolutie: tot 1920 x 1080
- Kijkhoek 82°(H) / 52°(V) / 90°(D)
- Max. Beeldoverdrachtssnelheid: 1080p - 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

